

دفتر الشروط الفنية الخاص

لتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لإعادة تأهيل و إصلاح خط التوتر ٦٦ ك.ف مفرد الدارة
مقطع ٤٠/٢٤٠ مم ٢ المنوم/ فولاذ زيزون (القسطون) - البارة (جبل الزاوية)

المادة ١ - الغاية من التعهد :

يهدف هذا التعهد إلى تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لإعادة تأهيل و إصلاح خط التوتر ٦٦ ك.ف مفرد الدارة زيزون - البارة و يتكون الخط من نواقل الألمنيوم / فولاذ مقطع ٤٠/٢٤٠ مم ٢ مع خط حماية أرضي ذو مقطع / ٥٠ / مم ٢ فولاذ وحوامل من أبراج معدنية مفردة الدارة .

* حيث تمت الدراسة بناءً على البيانات المرسلة إلينا من قبل مديرية التشغيل بالكتاب رقم ٢٠٦/٣١٦١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ المرفق به صورة عن كتاب شركة كهرباء محافظة إدلب رقم ١٧٠ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٣ مع الدراسة التقريبية للخط المذكور أعلاه .

المادة ٢ - التزامات المؤسسة :

١ - تسليم مواقع العمل حيث يشمل تسليم نقطة البداية لمسار الخط و مواقع الأبراج المفقودة وبحضور جهاز الإشراف.

٢ - تقديم نسختين على قرص مضغوط (CD) عن إضبارة المشروع بعد تقديم طلب خطي من قبل المتعهد.
٣ - نقل كافة المواد اللازمة للمشروع والتي تنقلها المؤسسة من مستودعاتها إلى مستودع المتعهد وتقدم المؤسسة الرافعة أو الستافة اللازمة لتنزيل المواد من ظهر السيارة إلى الأرض و ذلك عن طريق اليد العاملة التي يقدمها المتعهد وهذه المواد هي :

- سلاسل العوازل بأنواعها المختلفة (تعليق و شد مفردة و مزدوجة) مع متمماتها .
- حديد الأبراج المفردة الدارة متضمناً الزوايا الحديدية والبراغي وكافة متمماتها اللازمة لتركيب الأبراج والزوايا المغموسة لقواعد الأبراج.
- ناقل الألمنيوم فولاذ ٢٤٠ / ٤٠ مم ٢ مع متمماته .
- ناقل الحماية الفولاذي ٥٠ مم ٢ مع متمماته.
- غلافات الوصل لناقل ألمنيوم / فولاذ (٤٠/٢٤٠) مم ٢ و للناقل فولاذ (٥٠) مم ٢ .
- بنسات وصل ناقل التأسيس (الخارج من القاعدة البيتونية) بقوائم الأبراج .

أشرف
-١-

- بنسات الشد والاستقامة لناقل الحماية الأرضي مع المتممات اللازمة لوصل الناقل بالبرج.
- مخمدات الاهتزاز وكرات التحذير .
- نقل المواد الفائضة عن المشروع من مستودع المتعهد إلى مستودعات المؤسسة عن طريق آليات المؤسسة حيث يقدم المتعهد اليد العاملة لرفع تلك المواد إلى سيارات المؤسسة .
- تقديم أشواك مانعات التسلق و براغي سلم التسلق

٥- الحصول على موافقة الجهات المختصة عند اللزوم لصب قواعد الأبراج للعقارات التي تمر فيها مسارات الخطوط المذكورة .

المادة ٣ - الشروط الواجب توفرها بالمتعهد :

- ١ - أن يضم جهازه العامل عناصر فنية للتشغيل بالورشات حسب الاختصاصات التالية :
 - أ - فرقة طبوغرافية لتدقيق الأعمال الطبوغرافية وتحديد مواقع الأبراج.
 - ب - ورشة حفر مدعمة بالآليات اللازمة .
 - ج - ورشة صب البيتون لقواعد الأبراج المفردة الدارة مع تركيب القواعد الحديدية المغموسة وتنفيذ التأريض.
 - د - ورشة تركيب الأبراج وتجميعها ورفعها .
 - و - ورشة تركيب العوازل وسلاسلها وحاملاتها ومد النواقل وتعديلها وتثبيتها .
- ٢ - أن يكون لديه مجموعات كافية من العدد لنظامية للأعمال السابقة .
- ٣ - على المتعهد أن يبرز الشهادات والوثائق البيانات التي تثبت توفر الشروط المطلوبة منه .

المادة ٤ - التزامات المتعهد :

- ١- حفر جور قواعد الأبراج المفردة الدارة رقم SR ٩٩ و SR ١٠٠ مع إعادة الردم والخلط بتربة غضارية إذا تطلب الأمر ذلك لبعض الترب القاسية وضخ المياه من تلك الحفر في حال وجودها وحمايتها من الانهيارات وتسرب المياه إليها حسب المخططات المقدمة من قبل المؤسسة وبإشراف مهندس الإشراف لدى المؤسسة مهما كانت طبيعة الأرض ونوع الحفريات مع ترحيل نواتج الحفريات إلى الأماكن المخصصة لذلك والتي توافق عليها السلطات المحلية مع الحفريات حول بعض القواعد للكشف عليها بواسطة الباكر عند عملية الاستلام المؤقت و تقدر الأعمال بال(م٣) .
- ٢- تركيب و تأكيس حديد القواعد المغموسة تقدمية المؤسسة ذوات الأرقام رقم SR ٩٩ و SR ١٠٠ مع تركيب أسلاك فولاذ ٥٠ مم ٢ للقواعد حسب دفتر الشروط العام (تقدمة المؤسسة) و تقدر الأعمال بال(عدد)
- ٣- تقديم جميع مواد الصبة البيتونية للأبراج ذوات الأرقام رقم SR ٩٩ و SR ١٠٠ في مواقع العمل (إسمنت + رمل + بحص + ماء) عيار ٢٥٠ كغ / م^٣ لزوم الأبراج المفردة الدارة ويتم وضع قضبان حديدية (تشابيك) فوق المرحلة الثانية و ببعد كافي على أن لا يقل عدد هذه القضبان عن ٨/ قضبان و بطول ١٠٠/ سم و قطر ١٢/ مم وتغرس بمقدار (٥٠) سم ضمن القاعدة البيتونية حول محيط الرقبة من الأسفل و تقدر الأعمال بال(م٣) .
- يجب أن تحقق إحضارات الصبة البيتونية منحنيات التدرج الحبي النظامي وتكون خالية من جميع الشوائب والمواد العضوية والكيماوية التي تضر بالخرسانة .

- يتم أخذ عينات اسطوانية بأبعاد (30x150 Φ) سم بمعدل عينة واحدة لكل قاعدتي برجين وتحفظ في شروط نظامية على أن تكسر بعد ٢٨ يوماً من تاريخ الأخذ في مخبر رسمي ويقدم للإدارة تقرير نتائج كسر العينات بحيث تحقق مقاومة مميزة اسطوانية على الكسر لا تقل عن ١٢٠ كغ/سم^٢ لقواعد الأبراج البيتونية عيار ٢٥٠ كغ/م^٣ ويتم تقديم تقرير عن ذلك لكل من مديرتي الدراسات والتنفيذ للجنة الاستلام المؤقت.

- التأكيد على العناية بعد الصب (سقاية بالماء حتى تتحقق المقاومة المطلوبة).

- عند وقوع أخطاء في تنفيذ الأعمال لا يمكن قبولها لأسباب فنية فإن تصحيح هذه الأخطاء يقع على عاتق المتعهد وحده مهما بلغت التكاليف.

- بعد الانتهاء من تنفيذ الأساس يتم ردم جميع الحفريات الأساسية حول الرقبة البيتونية بتربة الحفر وبتربة غضارية مخلوطة بتربة الحفر إذا كانت التربة قاسية بعد أخذ موافقة المهندس المشرف وترص هذه الردميات بعد رشها بالماء وبشكل جيد على طبقات لا تتجاوز السماكة للطبقة النظامية مخلوطة بتربة غضارية ٣٠ سم وعند الوصول إلى سطح الأرض الطبيعية يتم عمل ميول خفيفة خارجية بتربة الردم منعاً لتجمع المياه حول الأساس وتستخدم طرق رص التربة إما بالطرق أو بالاهتزاز مع ردم القواعد التي تم الكشف عليها بالباكر أثناء عملية الاستلام المؤقت كما أنه يجب بشكل عام إعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل البدء بأعمال التنفيذ مع ترحيل نواتج الحفر إلى المكبات النظامية التي توافق عليها السلطات المحلية .

٤- تقديم ونقل وتركيب قضبان حديد التسليح لقواعد الأبراج المفردة الدارة عالي المقاومة محلزن ٣٦٠٠ كغ/سم^٢ لزوم وصل القاعدة البيتونية مع الرقبة بحيث يتم غرز ثمانية قضبان قطر ١٢/ مم طول ١ م تغرس بمقدار ٥٠/ سم ضمن القاعدة البيتونية حول محيط الرقبة من الأسفل وتقدر الأعمال بال(طن).

٥- تنفيذ تأريض قواعد الأبراج المفردة ذوات الأرقام ذوات الأرقام رقم SR ٩٩ و SR ١٠٠ و ردم حفريات التأريض بتربة الحفر أو بتربة غضارية مخلوطة بتربة الحفر إذا كانت التربة قاسية لتحسين مقاومة التأريض وذلك حسب المخططات المقدمة من قبل المؤسسة وبإشراف مهندس الإشراف لدى مديرية التنفيذ مع ترحيل الأتربة الزائدة وإعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل البدء بتنفيذ الأعمال وتقدر الأعمال بال(عدد).

- تقديم مخططات التنفيذ النهائية وحسب الواقع الفعلي على نسخة فوتوكالك (تقدم نسخة الفوتوكالك أو الكالك المراد تصحيحها من قبل المتعهد) وعلى نسخة (CD) وتوقيع هذه النسخة من قبل المتعهد والمهندس المشرف إشعاراً بأن التنفيذ قد تم وفقاً لذلك ولا يتم الاستلام المؤقت للأعمال ما لم يتم تقديم المخططات التنفيذية النهائية على نسخة فوتوكالك أو الكالك وعلى نسخة (CD) .

- دفع جميع التعويضات اللازمة عند إلحاق الضرر بالمزروعات والأراضي التي تمر عليها الآليات ونتيجة تمهيد الطرقات ومد الأمراس وغير ذلك من الأضرار التي تلحق بالغير باستثناء التعويضات عن أماكن الأبراج لأن هذه التعويضات تقع على عاتق المؤسسة.

- عند وقوع أخطاء في تنفيذ الأعمال لا يمكن قبولها لأسباب فنية فإن تصحيح هذه الأخطاء يقع على عاتق المتعهد وحده مهما بلغت التكاليف.


- فتح وشق وتمهيد الطرقات بعرض ٢.٥ م/ للوصول إلى مواقع الأبراج وتحت مسارات الخطوط لمد الشبكة ويشمل ذلك إزالة العوائق المعترضة وتخفيف ميول الانكسارات الشديدة إن وجدت والتي تعيق سير الآليات الثقيلة وتقديم كل ما يلزم من مواد إنشائية لتسهيل سير الآليات الثقيلة .

- تنفيذ الأعمال وفقاً لدفتر الشروط الفنية العام والمرفق بهذه الإضابة .

٦- تجميع وتركيب حديد الأبراج المفردة مقدمة المؤسسة متضمناً الزوايا الحديدية والبراغي وكافة المتممات اللازمة لتركيب الأبراج الأرض مع لحام براغي تثبيتها على البرج وتقدر الأعمال بال(طن).

٧- تركيب أسلاك الفولاذ/ ٥٠ مم/ لخط الحماية الأرضي و أسلاك الألمنيوم/ فولاذ ٢٤٠/٤٠ مم مع غلافات الوصل وكرات التحذير ومد وتغيير أمراس الفولاذ و الألمنيوم/ فولاذ مع ربط الخط مع بورتيك محطتي تحويل زيزون و البارة و تقدر العمال بال (كم/لنواقل الثلاث و ناقل الحماية).

أمن



- تركيب بنسات الاستقامة والشد لناقل الحماية الأرضي مع المتممات اللازمة لوصل الناقل بالبرج .
- تركيب متممات سلاسل العوازل المختلفة و صحن العوازل بأنواعها .
- تركيب(مخمدات) مانعات الاهتزاز.
- تركيب بنسات وصل ناقل التأسيس بقوائم الأبراج .
- ٨- إصلاح رقبات قواعد الأبراج المتضررة ذوات الأرقام ٣٧ (NX) - ٤١ (NY) - ٨٤ (SW) - ٩٣ (NX) - ٩٤ (SY) و تقدر الأعمال بالـ (رقبة) .
- ٩- تصنيع و تركيب زوايا مفقودة للأبراج (الحديد تقدمة المؤسسة) و تقدر الأعمال بالـ(برج) .
- ١٠- تصنيع و تركيب أجنحة مفقودة (الحديد تقدمة المؤسسة) و تقدر الأعمال بالـ(جناح) .
- ١١- تصنيع و تركيب راسية للبرج رقم ٦٣ نموذج NX (الحديد تقدمة المؤسسة) و تقدر الأعمال بالـ (عدد) .
- ١٢- تقديم و نقل و تركيب لوحات خطر الموت ولوحات الترقيم للأبراج على أن تكون معدنية بأبعاد مقبولة تتضمن اسم الخط ورقم البرج رقم الهاتف الخاص بالمؤسسة وتركب على ارتفاع ثلاثة أمتار عن سطح و تقدر الأعمال بالـ(عدد).
- ١٣- تركيب كرات تحذير للطيران على فتحات الخط لكل فتحة كرتي تحذير و تقدر الأعمال بـ(عدد) .
- تركيب أشواك مانعات التسلق و براغي سلم التسلق.
- تقديم باكر وعلى نفقته عند عملية الاستلام المؤقت والنهائي للأعمال و ذلك للكشف على بعض القواعد البيتونية للتأكد من مطابقتها للمخططات المقدمة للقواعد البيتونية و المطمورة تحت الأرض بحيث يتم اختيار القواعد المطلوب كشفها من قبل لجنتي الاستلام المؤقت والنهائي .
- يجب أن يتضمن عرض المتعهد تحليل أسعار بنود الكشف التقديرى على أساس سعره الذي يقدم به للمناقصة ويعتبر هذا التحليل وثيقة رسمية.

المادة ٥ -

يعتبر دفتر الشروط الخاص هذا ودفتر الشروط الفنية العام لتنفيذ خطوط ٦٦ ك٠ ف كلاً لا يتجزأ ويكمل أحدهما الآخر .

المخططات والوثائق المرفقة بإضبارة تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية


لإعادة تأهيل خط التوتر ٦٦ ك.ف زيزون - البارة

- ١ - دفتر الشروط الفنية الخاص بالمشروع .
- ٢ - دفتر الشروط الفنية العام لتنفيذ خطوط ٦٦ ك.ف .
- ٣ - مخططات القواعد الحديدية المغموسة : للأبراج المفردة نموذج SR .
- ٤ - مخططات القواعد البيتونية نماذج : S١
- ٥ - مخططات الأبراج المفردة جميعها.
- ٦ - مخططات متممات سلاسل العوازل وناقل الحماية (سيتم تسليمها للمتعهد لاحقاً).
- ٧ - جداول تعبير الأمراس (سيتم تسليمها للمتعهد لاحقاً).

ملاحظة :

- سيتم تسليم المتعهد نسخة عن الإضبارة الفنية هذه على قرص مرن (CD) بعد توقيع العقد و بعد تقديم طلب خطي من قبل المتعهد.

أشرف



جدول بأوزان و أطوال أسلاك مقطع ٥٠ مم ٢ لكل قاعدة (تقدمة المؤسسة) :

نموذج البرج	العدد	الوزن الإفرادي كغ	الوزن الإجمالي كغ	طول سلك التأريض (م)
S1	٢	٣٢.٤	٦٤.٨	٨٠
الوزن الكلي			٦٤.٨	

جدول بالأبراج التي تحتاج لتصنيع و تركيب زوايا مفقودة :

م	رقم البرج	نموذج البرج
١	١	SW
٢	٢	NW
٣	٣	NR
٤	٤	NX
٥	٧	NX
٦	٨	NW
٧	٩	NX
٨	١٠	SR
٩	١١	NX
١٠	١٣	NR
١١	١٤	SR
١٢	١٥	NW
١٣	١٦	NR
١٤	١٧	NW
١٥	١٨	NW
١٦	١٩	NX
١٧	٢٠	NX
١٨	٢١	NW
١٩	٢٢	NY
٢٠	٢٣	SR
٢١	٢٤	NY
٢٢	٢٥	NW
٢٣	٢٦	NY
٢٤	٢٧	NX
٢٥	٢٨	NW
٢٦	٢٩	NW
٢٧	٣٠	NW
٢٨	٣١	NY

أتمنى

الأبراج التي فيها فقد أجنحة :


- البرج رقم /٦/ NW فقد جناح علوي + جناح أوسط .
- البرج رقم /٧٣/ NW فقد جناح علوي + أوسط + سفلي .
- البرج رقم /٧٥/ SR فقد جناح علوي + أوسط .
- البرج رقم /٨٧/ NX فقد جناح علوي + أوسط + سفلي .

الأبراج التي فيها نقص بالراسية :

- البرج رقم /٦٣/ NX .

- ١- وزن حديد الأبراج الكلي (بدون القواعد الحديدية) مفردة الدارة = ٨٨.١٨٣ طن
- ٢- وزن أمراس ألمنيوم /فولاذ مقطع ٤٠/٢٤٠ = ٧٣.٠٦٢ طن .
- ٣- وزن أمراس فولاذ (٥٠) مم ٢ لناقل الحماية الهوائي و الأرضي = ٩.٨٦ طن .
- ٤- بنسات استقامة لناقل الحماية مع متمماتها لوصل الناقل بالبرج عدد / ٧١ /
- ٥- بنسات شد لناقل الحماية مع متمماتها لوصل الناقل بالبرج عدد / ٢٩ /
- ٦- وصلة لناقل ٥٠/٣٠٠ مم ٢ ألمنيوم / فولاذ عدد / ٣٦ /
- ٧- وصلة لناقل (٥٠) مم ٢ فولاذ عدد / ١٢ /
- ٨- مخمدات اهتزاز عدد / ٤٢٦ /
- ٩- بنسات وصل ناقل التأسيس بقوائم البرج عدد / ٤٠٠ /
- ١٠- متممات سلاسل عوازل سيليكونية استقامة مفردة عدد / ١١٤ /
- ١١- متممات سلاسل عوازل سيليكونية استقامة مزدوجة عدد / ٩٩ /
- ١٢- متممات سلاسل عوازل سيليكونية شد مفردة عدد / ١٠٥ /
- ١٣- متممات عوازل شد سيليكونية مزدوجة عدد / ٦٣ /
- ١٤- عوازل سيليكونية استقامة عدد / ٣١٢ /
- ١٥- عوازل سيليكونية شد عدد / ٢٣١ /
- ١٦- كرات تحذير عدد / ١٩٨ /

أنظر



الكشف التقديري لتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لإعادة تأهيل خط توتر 66 ك.ف مقطع 240/40 مم2 ألمنيوم/فولاذ مفرد الدارة زيزون (القسطنون) - البارة (جبل الزاوية)				
رقم	المادة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ل.س
1	حفریات قواعد الأبراج المفردة الدارة وفي جميع الأراضي من أي نوع كانت مع ترحيل نواتج الحفريات إلى المقالع العامة التي توافق عليها السلطات المحلية وحسب تعليمات لجنة الإشراف مع حفریات الباكر للكشف على قواعد بعض الأبراج أثناء عملية الاستلام المؤقت مع إعادة الردم والخلط بتربة غضارية إذا تطلب الامر ذلك لبعض التربة القاسية، للقاعدة رقم 99 (SR) و 100 (SR)	م3	113.6	
2	تركيب وتأسيس القواعد الحديدية المغموسة للأبراج المفردة وحسب دفتر الشروط الفنية العام (الزوايا المغموسة تقدمية المؤسسة) للقاعدة رقم 99 (SR) و 100 (SR)	عدد	2	
3	تقديم وتنفيذ مواد الصبات البيتونية وذلك لقواعد الأبراج (عيار 250 كغ/م3 بيتون بال قالب) متضمناً "سعر المواد ونقلها وصبها وجبلها مع الكوفراج للقاعدة رقم 99 (SR) و 100 (SR)	م3	43.202	
4	تقديم وتنفيذ ونقل وتركيب حديد التسليح مع الكفراج اللازم لقواعد الأبراج احسب دفتر الشروط الفني وحسب المخططات المرفقة (عالي المقاومة) محلزن 3600 كغ/سم2 و العدد والآليات وكل ما يلزم للقاعدة رقم 99 (SR) و 100 (SR)	طن	0.064	
5	تركيب أسلاك فولاذ مقطع 50 مم2 (تقدمة المؤسسة) لقواعد الأبراج الجديدة متضمنة قاعدة البرج رقم 99 SR والبرج رقم 100 SR	عدد	2	
6	تجميع ورفع حديد الأبراج المفردة الدارة (مقدمة من قبل المؤسسة) على القواعد مع لحام براغي الأبراج وعلى ارتفاع 4 م عن سطح الأرض	طن	88.183	
7	مد وتعبير نواقل ألمنيوم/فولاذ 240/40 مم2 مع نواقل فولاذ 50 مم2 مع متماتها وتركيب سلاسل العوازل السيليكونية والبسات وكافة ملحقاتها مع وصل الخط بالبورتيكات في محطتي تحويل زيزون و البارة	كم/ط للنواقل الثلاثة ونواقل الحماية	23.5	
8	إصلاح رقبات قواعد أبراج متضررة ذوات الأرقام 37(NX) و 41(NY) و 84(SW) و 93(NX) و 94(SY)	رقبة	5	
9	تصنيع وتركيب زوايا مفقودة للأبراج (الحديد تقدمية المؤسسة)	برج	69	
10	تصنيع وتركيب اجنحة مفقودة (الحديد تقدمية المؤسسة)	جناح	10	
11	تصنيع وتركيب راسية للبرج رقم 63 نموذج NX (الحديد تقدمية المؤسسة)	عدد	1	
12	تقديم وتركيب لوحات ترقيم وخطر الموت للأبراج حسب المواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط الفني للأبراج الجديدة	عدد	28	
13	تركيب كرات التحذير للطيران على كامل فتحات الخط لكل فتحة كرتي تحذير	عدد	198	
المجموع الكلي				
المجموع الكلي :				

رئيس دائرة الخطوط

م.محمد راجح



رئيس دائرة المدني

م.أغيد العضم

مدير الدراسات
المهندس عمار ملحم

رئيس شعبة خطوط 66 ك.ف

م.أنور محمد



رئيس شعبة المدني 66 ك.ف

م.حسن خضر



المدير العام

للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

المهندس خالد أبودي

